












Bodenroste





07/2016

Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ²				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300 +		
	Sib. Lärche 26 x 115 mm 4-seitig gehobelt und gefast Nord. Längen gem. Vorrat	FSC® auf Anfrage möglich					
	A/B-Qualität					1019	astig billig
	A-Qualität	auf Anfrage					astig preisgünstig
	Can. Douglas 26 x 92 mm I/II. Klasse 4-seitig gehobelt und gerundet/(gefast)	PEFC auf Anfrage möglich					
	1.82 – 4.26 m					1746	praktisch astrein
	4.57 – 6.10 m					1747	
	Bangkirai 25 x 145 mm glatt / gerillt	FSC® 100%					
	1.52 – 6.10 m					2634	praktisch astrein
	Thermo-Eschen 25 x 120 mm I/II. Klasse, 4-seitig gehobelt und gerundet (Resistenzklasse 1)	FSC® möglich					
	1.50/1.80/2.10 m					2760	praktisch astrein
	2.40/2.70/3.00 m					2761	
	Ipé 25 x 140 mm I/II. Klasse 4-seitig gehobelt und gerundet, originalgehobelt, getrocknet auf ca. 16% (Breite +/- 2-3 mm) Längenverteilung bei Bestellung: je 50% lang und kurz (m2)						
	2.13 – 3.96 m					1733	astrein, langlebig, hart
	4.26 – 6.10 m					1734	
	Ipé 25 x 90 mm I/II. Klasse 4-seitig gehobelt und gerundet, originalgehobelt, getrocknet auf ca. 16% (Breite +/- 1-2 mm) Längenverteilung bei Bestellung: je 50% lang und kurz (m2)						
	2.13 – 3.96 m					2798	astrein, langlebig, hart
	4.26 – 6.10 m					2799	
	Ipé 25 x 90 mm I/II. Klasse 4-seitig gehobelt und gerundet, originalgehobelt, getrocknet auf ca. 16% (Breite +/- 1-2 mm) Längenverteilung bei Bestellung: je 50% lang und kurz (m2)	FSC® 100%					
	2.13 – 3.65 m					2965	astrein, langlebig, hart
	3.96 – 6.10 m					2966	
	Ipé 21 x 140 mm I/II. Klasse 4-seitig gehobelt und gerundet, originalgehobelt, getrocknet auf ca. 16% (Breite +/- 2-3 mm) Längenverteilung bei Bestellung: je 50% lang und kurz (m2)						
	2.13 – 3.96 m					1735	astrein, langlebig, hart
	4.26 – 6.10 m					1736	
	Ipé 21 x 140 mm I/II. Klasse 4-seitig gehobelt und gerundet, originalgehobelt, getrocknet auf ca. 16% (Breite +/- 2-3 mm) Längenverteilung bei Bestellung: Je 50% lang und kurz (m2)	FSC® 100%					
	2.13 – 3.65 m					2857	astrein, langlebig, hart
	3.96 – 6.10 m					2858	
	Sipo 26 x (96) mm I/II. Klasse 4-seitig gehobelt und gerundet oder gefast. Andere Spezialprofile ebenfalls möglich Aus Klotzbrettern gefräst, Breiten von 60 – 120 mm möglich (breiter: Zuschlag), Längen gem. Vorrat	FSC® 100%					
	- 6.00 m					2827	astrein, gut bearbeitbar



Schleifen, ölen, nuten und Spezialanfertigungen

Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ²				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300 +		
	Einseitig schleifen						Ausrissfreie Oberflächen
	Alle Längen						
	Oberflächenbehandlung mit Arbotrol Holzpflegeöl oder vorvergraut Silverwood gemäss HW-Kollektion 2-fach geschliffen, 1x alls. farblos geölt						
	Alle Längen						
	Nut für Hardwoodclip (sehr geeignet für Ipé) Nicht empfehlenswert bei Lärche, Can. Douglas, Thermo-Esche, nur bedingt bei Sipo						
	Alle Längen					2820/2821	
	Spezialanfertigungen Sonderhobelungen, andere Holzarten und Profile auf Anfrage möglich!						
	Pauschale Sonderhobelung	unter 50	m²				ev. Abweichungen
	Transportkostenanteil	unter 20	m²				gemäss AGB


Unterkonstruktionslatten für Bodenroste

Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ¹				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		- 100	100 - 200	200 - 500	500 +		
	Sipo 30 x 70 mm FSC® 100% sägeroh (bei Abnahme von Bodenrostlamellen)						
	Alle Längen					1748	astrein, gut bearbeitbar
	Sipo 30 x 70 mm FSC® 100% sägeroh (ohne Abnahme von Bodenrostlamellen)						
	Alle Längen					1748	astrein, gut bearbeitbar
	Lärche 40 x 60 mm 4-seitig gehobelt und gefast Achtung: Nur mässig dauerhaft! Prinzip UK mindestens so dauerhaft wie Deckbelag sollte eingehalten sein.						
	Alle Längen					2678	astig
	Bangkirai 42 x 70 mm FSC® 100% 4-seitig gehobelt und gerundet						
	Alle Längen					2636	astrein

Befestigungsmittel für Bodenroste

Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/Stk.				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		- 800 Stk.	800 - 1500 Stk.	1500 - 5000 Stk.	5000 + Stk.		
	Igel-Kralen Bedarf: 20 Stk/m2 bei Lamellen-Breite 100 mm Ideal für Lärche, Can. Douglas, Sipo						
	Schachteln à 300 Stk					2047	
	Hardwood-Clip Bedarf: 14 Stk/m2 bei Lamellen-Breite 140 mm Ideal für Ipé, Teak. Ungeeignet für Lärche, Douglasie, Thermo-Esche						
	Schachteln à 185 Stk					2155	schwarz 3 mm
	Schachteln à 185 Stk					2559	schwarz 7 mm
	Nut für Hardwoodclip 4x12 mm mittig Nicht empfohlen bei Lärche, Can. Douglas, Thermo-Esche, nur bedingt bei Sipo						
	Alle Längen					2820/2821	

Stelzlager für Bodenroste

		Preise in CHF/Stk.					
		- 80 Stk.	80 - 160 Stk.	160 Stk +			
	Femox-Stelzlager „Spira-Pave“ T22 24-29 mm T33 30-44 mm T34 45-59 mm T44 60-74 mm Neigungsausgleicher						

Deklaration Holz-Herkunftsländer

Heimische Lärche:	Schweiz, Österreich, Deutschland
Sibirische Lärche:	Russland
Douglasie:	Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich
Can. Douglasie:	Kanada, USA
Western Red Cedar:	Kanada, USA
Thermo-Esche:	Österreich, Deutschland, USA
Bangkirai:	Indonesien
Ipé:	Brasilien
Sipo:	Central Afrika, Republik, Ghana, Kamerun, Kongo
Eiche:	Kroatien, Deutschland, Slowenien, Ungarn
Kastanien:	Schweiz, Italien, Ungarn